

 0965
POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA® INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM
13 009/CPR/130701 EN 934-2+A1 P.T.B.-ANTIGEL Bindingsversneller/Accélérateur de prise/Bonding accelerator/Bindung Beschleuniger EN 934-2+A1,T.6
Chloride gehalte/Teneur en chlorure/Chloride content/ Chlorid Gehalt < 28,5% m/m Alkali gehalte/Teneur en alcalins/Alkali content/ Alkali Gehalt < 2,0% m/m Corrosief gedrag / Comportement à la corrosion /Corrosion behaviour/ Korrosionsverhalten: contains chloride. See chloride content.




Eigenschappen

- Bindingsversneller
- Plastificerende werking
- Verhoging van de weerstand
- Vlugge ontkisting.



Dosering

- 2 L P.T.B.-ANTIGEL per 50 kg cement toe te voegen aan het aanmaakwater.
- P.T.B.-ANTIGEL enkel gebruiken met Portland- en hoogovencement.
- P.T.B.-ANTIGEL beschermt de mortel tot - 5°C.



Opmerkingen

- Mag niet toegepast worden in gewapend beton.
- Bevat chloride

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund toevoegen aan het aanmaakwater	Max. 2 L per 50 kg cement	2 L (20 st/karton), 5 L
Kleur		Gebruikstemperatuur
Kleurloos	Aanraking met de huid vermijden	0°C tot + 30°C

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432