

PRESTATIEVERKLARING VDV-01-07



Maatschappelijke zetel
Van de Velde Beton NV
Schaapheuzel 2
B - 1745 Mazenzele (Opwijk)

Productie-eenheid
Van de Velde Beton NV
Schaapheuzel 2
B - 1745 Mazenzele (Opwijk)

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 4

Rijnzand 0/7 mm (Commerciële benaming)
Rond zand 0/4 mm CF A f3 a (PTV 411)

EN 12620:2002+A1:2008: Toeslagmaterialen voor beton

EN 13139:2002/AC:2004: Toeslagmaterialen voor mortel

Essentiële kenmerken	Prestaties NBN EN 12620		Prestaties NBN EN 13139		Bijkomende specificaties
Petrografische beschrijving (NBN EN 932-3)	Rond zand		Rond zand		
Korrelverdeling (NBN EN 933-1)	G _{F85}		0/4		
Fijnheidsmodulus	CF				CF
Gehalte fijne deeltjes (NBN EN 933-1)	f3		cat 1		f3
Kwaliteit fijne deeltjes (NBN EN 933-9)	MB _{F10}		MB _{F10}		a
Humusgehalte (NBN EN 1744-1 § 15.1)	OS _{Pass}		OS _{Pass}		
In zuur oplosbaar sulfaat (NBN EN 1744-1 § 12)	AS _{0,2}		AS _{0,2}		
Totaal zwavel (NBN EN 1744-1 § 11)	<0,05%		<0,05%		
Dichtheid (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)	ρ _{rd} : 2,54-2,74 Mg/m ³		ρ _{rd} : 2,54-2,74 Mg/m ³		
Wateropname (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)	WA ₂₄ : 0,40%		WA ₂₄ : 0,40%		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fab verstrekt.

De geldende prestatieverklaringen zijn terug te vinden op de website www.vandeveldbeton.be

Mazenzele, 01/12/2023

handtekening

Arnaud Heyvaert
Directie

Laatste versie: 1 december 2023