

PRESTATIEVERKLARING VDV-05



Maatschappelijke zetel
Van de Velde Beton NV
Schaapheuzel 2
B - 1745 Mazenzele (Opwijk)

Productie-eenheid
Van de Velde Beton NV
Schaapheuzel 2
B - 1745 Mazenzele (Opwijk)

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 4

Wit zand 0/2 mm (M32) (Commerciële benaming)
Kwartzand 0/1 (0/0,500) mm FF A f3 a (PTV 411)

EN 12620:2002+A1:2008: Toeslagmaterialen voor beton

EN 13139:2002/AC:2004: Toeslagmaterialen voor mortel

Essentiële kenmerken	Prestaties NBN EN 12620		Prestaties NBN EN 13139		Bijkomende specificaties	
Petrografische beschrijving (NBN EN 932-3)	Kwartzand		Kwartzand		Verklaarde doorval:	
Korrelverdeling (NBN EN 933-1)	G _F 85		0/1		Zeef (mm)	Doorval (%)
					2	100
					1	100
					0,500	98 - 100
					0,250	20 - 65
					0,125	0 - 20
					0,063	0 - 1
Fijnheidsmodulus	FF				FF	
Gehalte fijne deeltjes (NBN EN 933-1)	f3		cat 1		f3	
Kwaliteit fijne deeltjes (NBN EN 933-9)	MB _{F10}		MB _{F10}		a	
Humusgehalte (NBN EN 1744-1 § 15.1)	OS _{Pass}		OS _{Pass}			
Gehalte Cl-ionen (NBN EN 1744-1 § 7)						
Gehalte schelpdelen (NBN EN 933-7)						
Dichtheid (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)	ρ _{rd} : 2,58 Mg/m ³		ρ _{rd} : 2,58 Mg/m ³			
Wateropname (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)	WA ₂₄ : 0,20%		WA ₂₄ : 0,20%			

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fab verstrekt.

De geldende prestatieverklaringen zijn terug te vinden op de website www.vandeveldbeton.be

Mazenzele, 01/12/2023

handtekening

Arnaud Heyvaert
Directie

Laatste versie: 1 december 2023