

PRESTATIEVERKLARING VDV-07-03



**Maatschappelijke zetel**  
Van de Velde Beton NV  
Schaapheuzel 2  
B - 1745 Mazenzele (Opwijk)

**Productie-eenheid**  
Van de Velde Beton NV  
Schaapheuzel 2  
B - 1745 Mazenzele (Opwijk)

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 4

**Kalksteen 7/20 mm**

(Commerciële benaming)

**Kalksteengranulaat 6/20 mm Cb4 II f<sub>1,5</sub> NG L**

(PTV 411)

EN 12620:2002+A1:2008: Toeslagmaterialen voor beton  
EN 13043:2002/AC:2004: Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden  
EN 13242:2002+A1: 2007: Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegebouw

Essentiële kenmerken	Prestaties NBN EN 12620	Prestaties NBN EN 13043		Prestaties NBN EN 13242	Bijkomende specificaties
<b>Petrografische beschrijving (NBN EN 932-3)</b>	Kalksteen	Kalksteen		Kalksteen	
<b>Korrelverdeling (NBN EN 933-1)</b>	G <sub>C</sub> 90/15 G <sub>T</sub> 15	G <sub>C</sub> 85/20 G <sub>20/15</sub>		G <sub>C</sub> 85-15 GT <sub>C</sub> 25/15	
<b>Gehalte fijne deeltjes (NBN EN 933-1)</b>	f <sub>1,5</sub>	f <sub>2</sub>		f <sub>2</sub>	f <sub>1,5</sub>
<b>Vlakheidsindex (NBN EN 933-6)</b>	F <sub>l20</sub>	A <sub>20</sub>		F <sub>l20</sub>	II
<b>Kwaliteit fijne deeltjes (NBN EN 933-9)</b>	MB <sub>F10</sub>	MB <sub>F10</sub>		MB <sub>F10</sub>	
<b>Humusgehalte (NBN EN 1744-1 § 15.1)</b>	OS <sub>Pass</sub>			OS <sub>Pass</sub>	
<b>Weerstand tegen afslijting (NBN EN 1097-1)</b>	MDE <sub>20</sub>	MDE <sub>20</sub>		MDE <sub>20</sub>	Cb4
<b>Weerstand tegen verbrijzeling (NBN EN 1097-2)</b>	LA <sub>25</sub>	LA <sub>25</sub>		LA <sub>25</sub>	Cb4
<b>Versnelde polijstingscoëfficiënt (NBN EN 1097-8)</b>	PSV <sub>40</sub>	PSV <sub>40</sub>			
<b>Dichtheid (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)</b>	ρ <sub>rd</sub> : 2,68 Mg/m <sup>3</sup>	ρ <sub>rd</sub> : 2,68 Mg/m <sup>3</sup>		ρ <sub>rd</sub> : 2,68 Mg/m <sup>3</sup>	
<b>Wateropname (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)</b>	WA <sub>24</sub> : 0,40%	WA <sub>24</sub> : 0,40%		WA <sub>24</sub> : 0,40%	NG
<b>Gevaarlijke bestanddelen (BRL 9324)</b>	Conform	Conform		Conform	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fab verstrekt.

De geldende prestatieverklaringen zijn terug te vinden op de website [www.vandeveldbeton.be](http://www.vandeveldbeton.be)

Mazenzele, 01/12/2023

handtekening

Arnaud Heyvaert  
Directie

Laatste versie: 1 december 2023