

PRESTATIEVERKLARING VDV-06-09



Maatschappelijke zetel
Van de Velde Beton NV
Schaapheuzel 2
B - 1745 Mazenzele (Opwijk)

Productie-eenheid
Van de Velde Beton NV
Schaapheuzel 2
B - 1745 Mazenzele (Opwijk)

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 4

Porfier 32/50 mm (Commerciële benaming)
Porfiergranulaat 32/50 mm Type IB (PTV 411)

EN 13242:2002+A1: 2007: Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegebouw

Essentiële kenmerken				Prestaties NBN EN 13242	Bijkomende specificaties	
Petrografische beschrijving (NBN EN 932-3)				Porfiergranulaat	Verklaarde doorval:	
Korrelverdeling (NBN EN 933-1)				G _C 80-20 GT _{NR}	Zeef (mm)	Doorval (%)
					80	100
					63	100
					50	70 - 99
					40	30 - 65
					31,5	1 - 25
	25	0 - 3				
	1,6	0 - 0,7				
Vlakheidsindex (NBN EN 933-6)				Fl ₂₀	II	
Gehalte fijne deeltjes (NBN EN 933-1)				f ₂	f ₂	
Humusgehalte (NBN EN 1744-1 § 15.1)				OS _{Pass}		
Weerstand tegen afslijting (NBN EN 1097-1)				MDE ₁₅	Aa	
Weerstand tegen verbrijzeling (NBN EN 1097-2)				LA ₂₀		
Versnelde polijstingscoëfficiënt (NBN EN 1097-8)				PSV ₅₀		
Dichtheid (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)				ρ _{rd} : 2,69-2,72 Mg/m ³		
Wateropname (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)				WA24: 0,38%		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fab verstrekt.

De geldende prestatieverklaringen zijn terug te vinden op de website www.vandveldebeton.be

Mazenzele, 01/12/2023

handtekening

Arnaud Heyvaert
Directie

Laatste versie: 1 december 2023