

PRESTATIEVERKLARING VDV-07-05					
					
		Maatschappelijke zetel Van de Velde Beton NV Schaapheuzel 2 B - 1745 Mazenzele (Opwijk)		Productie-eenheid Van de Velde Beton NV Schaapheuzel 2 B - 1745 Mazenzele (Opwijk)	
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 4					
Kalksteen 32/63 mm (Commerciële benaming) Kalksteengranulaat 32/63 mm Cb4 II f2 NG (PTV 411)					
EN 13242:2002+A1: 2007: Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouw					
Essentiële kenmerken				Prestaties NBN EN 13242	Bijkomende specificaties
Petrografische beschrijving (NBN EN 932-3)				Kalksteen	
Korrelverdeling (NBN EN 933-1)				G _C 80/20	
Gehalte fijne deeltjes (NBN EN 933-1)				f ₂	f ₂
Vlakheidsindex (NBN EN 933-6)				Fl ₂₀	II
Kwaliteit fijne deeltjes (NBN EN 933-9)				MB _{F10}	
Humusgehalte (NBN EN 1744-1 § 15.1)				OS _{Pass}	
Weerstand tegen afslijting (NBN EN 1097-1)				MDE ₂₀	Cb4
Weerstand tegen verbrijzeling (NBN EN 1097-2)				LA ₂₅	Cb4
Versnelde polijstingscoëfficiënt (NBN EN 1097-8)					
Dichtheid (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)				ρ _{rd} : 2,68 Mg/m ³	
Wateropname (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)				WA ₂₄ : 0,40%	NG
Gevaarlijke bestanddelen (BRL 9324)				Conform	
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. De geldende prestatieverklaringen zijn terug te vinden op de website www.vandveldebeton.be					
Mazenzele, 01/12/2023			handtekening		
			Arnaud Heyvaert Directie		
Laatste versie: 1 december 2023					